

Lino Tarkett

LINOLÉUM

40

Naturellement
moderne

NATURELLEMENT MODERNE

Fabriqué à partir de matières premières naturelles et riche de plus d'un siècle de tradition, le Lino Tarkett est une solution moderne pour répondre aux enjeux de l'architecture d'intérieur contemporaine.

Moderne et Design

Notre collection reflète les éléments naturels qui l'inspirent, avec une large palette de teintes et de décors subtils, idéale pour coordonner les sols, les murs et même le mobilier. En utilisant la texture et la couleur, le Lino Tarkett peut définir les espaces, mettre en valeur les détails architecturaux et donner aux surfaces intérieures, un effet harmonieux.

Moderne et Durable

Fabriquée à partir de matériaux naturels, notre collection en linoléum offre un revêtement de sol durable pour les espaces recevant du public. Mais aujourd'hui nous allons encore plus loin en termes d'économie circulaire : en suivant les principes du Cradle to Cradle® nous bouclons la boucle avec ReStart®, notre programme de collecte et de recyclage.

Moderne et Performant

Tout en respectant la tradition de notre linoléum, nous utilisons également des technologies de pointe pour nous assurer qu'il peut relever les défis d'aujourd'hui et de demain. Combinant expertise et passion pour la performance, nos revêtements de sol sont durables, fonctionnels et faciles à entretenir.

Tarkett Human-Conscious Design™

03 Naturellement moderne

04 **LINO TARKETT**

06 Moderne et Design

24 Moderne et Durable

25 Moderne et Performant

32 **UNE POLVALENCE TECHNIQUE**

34 **TRADITION**

36 **COLLECTION LINO TARKETT**

40 **RÉFÉRENCES**

42 **DONNÉES TECHNIQUES**

LINO TARKETT

LinoWall cotton 122 / Originale blossom 435

Naturel, polyvalent et durable, combinant tradition, artisanat et innovation, le Lino Tarkett est une solution moderne qui répond aux enjeux actuels et à venir.

MODERNE ET DESIGN

Riche, authentique et polyvalent

- Un revêtement de sol moderne avec une **finition mate** pour protéger et mettre en valeur son aspect authentique.
- Des décors **modernes et subtils associés à une palette de couleurs contemporaines** qui s'harmonisent facilement.
- Un agencement moderne avec une collection polyvalente pour inspirer **et coordonner tous les éléments d'un espace,** des sols aux murs, jusqu'au mobilier.

MODERNE ET DURABLE

Notre gamme Linoléum xf² présente une des plus faibles empreintes carbone de sa catégorie tout au long de son cycle de vie*

- Le Lino Tarkett est un produit fabriqué à partir **de matières biosourcées, naturelles et renouvelables.**
- Choix rigoureux des ingrédients pour notre Linoléum xf² **certifié Cradle to Cradle® Silver.**
- Est composé de matière recyclée. **NOUVEAU -** les chutes de pose propres et le revêtement en fin d'usage peuvent **être recyclés** grâce à notre programme de collecte et de recyclage ReStart®.
- **Fabriqué de manière durable** dans notre usine, où nous travaillons en permanence à réduire notre empreinte carbone.
- Favorise la santé et le bien-être en offrant **une qualité d'air intérieur optimale** (COV ≤ 10 µg/m³ après 28 jours), **et est approuvé par l'organisme Allergy UK.**

MODERNE ET PERFORMANT

Associer le meilleur de la tradition aux performances modernes

- **Grande longévité** grâce à notre traitement de surface **xf^{2™},** et une excellente résistance à l'usure et aux taches, la solution idéale pour les environnements exigeants.
- **Des solutions de revêtement de sol polyvalentes, fonctionnelles** et performantes pour répondre à une grande variété de besoins (compact, acoustique, mural...).
- **Le Lino Tarkett possède des propriétés naturellement** antibactériennes contre les bactéries les plus courantes, tels que E-coli et MRSA.

MODERNE ET DESIGN



LinoWall olive 155 / Veneto khaki 757

Visuel d'inspiration

Un matériau moderne et vivant

Le Lino Tarkett n'est pas seulement un revêtement, mais un matériau. Un matériau naturel et noble. Il est unique, avec des teintes et un aspect mat qui lui sont propres.

Dans des couleurs aussi naturelles que les éléments à partir desquels il est fabriqué, il peut recouvrir presque toutes les surfaces, des sols aux murs en passant par le mobilier. Le Lino Tarkett est le revêtement idéal pour les architectes et les décorateurs d'intérieur, leur permettant de donner à tout espace sa propre identité.

Matériau moderne : l'aspect mat et authentique du **Lino Tarkett** lui donne de la profondeur et un attrait tactile. Comme le bois, la pierre ou encore le marbre, il exerce la fascination d'une matière première noble.

Décoration moderne : le large choix de couleurs et de décors se coordonne facilement avec d'autres matériaux neutres. Le design frais, naturel et ton sur ton du Lino Tarkett crée un effet élégant qui peut être perçu de manière contemporain ou intemporel. Les différentes collections se composent de décors allant du traditionnel (Veneto) au plus moderne (Etrusco).

Disposition moderne : découvrez notre **NOUVELLE solution murale LinoWall**, qui peut créer l'accord parfait entre les murs et les sols, en harmonisant les couleurs ou en créant des contrastes sur différentes surfaces. Les possibilités sont infinies, tout comme le revêtement de sol, le LinoWall est même capable de recouvrir du mobilier pour réécrire les règles de l'art en matière de design d'intérieur.

UNE GAMME MODERNE

Lino Tarkett

Notre palette de couleurs riches et naturelles est conçue pour créer des intérieurs coordonnés et magnifiquement contemporains. La collection est dotée du traitement de surface xf²™ pour une résistance optimale et un entretien facile dans les zones à fort trafic.

Veneto

Un effet marbré intemporel avec des couleurs vibrantes pour un aspect authentique.



Platinum

684

Etrusco

Une ambiance moderne et minimaliste, avec des teintes unies qui peuvent créer des harmonies de couleur.




Shark

004

Style Emme

La combinaison de couleurs ton sur ton, avec un subtil décor marbré qui donne naissance à un classique revisité, d'une qualité intemporelle.



Koala

794

Trentino

La créativité et l'éclat d'un décor multicolore au motif vivant et semi-directionnel.



Cloud

505

Style Elle

Un design créatif et dynamique présentant un décor linéaire directionnel.



Ferro

305

Le nouveau décor Originale

Le nouveau décor Originale incarne l'essence du linoléum de Tarkett : authentique, durable et axé sur le design.

Inspiré par la pureté naturelle de notre design **100% lin**, Originale fusionne délicatement des décors distinctifs avec des couleurs douces réalisées à partir des pigments les plus fins. La palette unique de nuances ton sur ton s'inspire de la nature. Élégante, contemporaine et intemporelle.

Tous les décors de la gamme Lino Tarkett sont certifiés Cradle to Cradle™ Silver.



100% linen



400

Lichen

495

NOUVEAU ! LinoWall

Le seul linoléum approuvé pour une utilisation sur les murs et doté d'une classification feu Bs2-d0.

Conçue pour les architectes, cette toute nouvelle collection mise sur la créativité et la polyvalence.

Un décor uni combiné à une palette de 10 couleurs, toutes conçues pour être coordonnées avec les sols au décor Etrusco.

LinoWall est doté de notre traitement de surface exclusif xf²™. Il est certifié Cradle to Cradle™ Silver.



Honey

112

Visuels d'inspiration

COLLECTION LINO TARKETT

Compact

2 mm xf ²	2	Veneto	14171
2,5 mm xf ²	2.5	Etrusco	14177
	2.5	Originale	14142
	2.5	Style Elle	14225
	2.5	Style Emme	14235
	2.5	Trentino	14602
	2.5	Veneto	14172

3,2 mm xf ²	3.2	Veneto	14173
------------------------	-----	--------	-------

Acoustique

3,8 mm xf ²	S	Originale Silencio	14232
	S	Style Elle Silencio	14683
	S	Style Emme Silencio	14682
	S	Veneto Silencio	14792

LinoWall

2 mm xf ²		LinoWall 2 m de large	14110
		LinoWall 1 m de large *	14011

--- Code couleur

* Sur demande



Originale




Pearl

401
NCS S1010-Y30R




Raffia

408
NCS S1515-Y30R



100% linen

400
NCS S4020-Y30R




Clay

431
NCS S6010-Y30R



Blossom

435
NCS S6010-Y30R



Hematite

440
NCS S4040-Y70R



Sienna

434
NCS S4050-Y30R



Ochre

428
NCS S3040-Y30R



Foam

402
NCS S2502-Y



Cliff

485
NCS S5000-N



Cornflower

460
NCS S4010-B70G



Lichen

495
NCS S4010-G90Y



Pepper

473
NCS S6005-Y80R



Granite

486
NCS S7000-N



Basalt

430
NCS S7010-G90Y



Carbon

409
NCS S7502-G



- ✓ Le nouveau décor Originale incarne l'essence du linoléum de Tarkett : authentique, durable et axé sur le design.
- ✓ Inspiré par la pureté naturelle de notre design 100% linen, Originale fusionne délicatement des décors distinctifs avec des couleurs douces réalisées à partir des pigments les plus fins.
- ✓ La palette unique de nuances ton sur ton s'inspire de la nature. Élégante, contemporaine et intemporelle.
- ✓ Tous les décors de la gamme Lino Tarkett sont certifiés Cradle to Cradle™ Silver.



LinoWall




Cotton
122
NCS S2010-Y20R



Kraft
132
NCS S4030-Y30R



Honey
112
NCS S2040-Y20R



Candy
135
NCS S2030-Y80R



Ginger
138
NCS S4040-Y50R



Denim
170
NCS S4020-B



Metal
101
NCS S3502-Y



Silver
103
NCS S4502-B



Olive
155
NCS S3020-G30Y




Crocodile
191
NCS S5010-G30Y



- ✓ Le seul linoléum approuvé pour une utilisation sur les murs et doté d'une classification feu Bs2-d0.
- ✓ Conçue pour les architectes, cette toute nouvelle collection mise sur la créativité et la polyvalence.
- ✓ Un décor uni combiné à une palette de 10 couleurs, toutes conçues pour être coordonnées avec les sols au décor Etrusco.
- ✓ LinoWall est doté de notre traitement de surface exclusif xf². Il est certifié Cradle to Cradle™ Silver.



Lino Tarkett



Veneto
Absinthe

695
NCS S3040-G80Y



Style Emme
Pear

753
NCS S3030-G50Y



Trentino
Salt

501
NCS S3005-G20Y



Veneto
Apple green

754
NCS S2050-G40Y



Style Emme
Pistachio

758
NCS S3010-G20Y




Style Emme
Carolina

760
NCS S2010-G



Style Emme
Sapphire

763
NCS S2030-B30G




Veneto
Zinc★

671
NCS S4502-Y



Veneto
Horizon★

663
NCS S4010-R90B



Etrusco
Basil

056
NCS S4030-B90G



Style Emme
Mojito

755
NCS S2030-G50Y



Etrusco
Olive

055
NCS S3020-G30Y



Originale
Lichen

495
NCS S4010-G90Y



Style Emme
Aqua

759
NCS S3020-B60G




Etrusco
Sky

062
NCS S2040-B10G



Etrusco
Denim

070
NCS S4020-B



Veneto
Lavender

670
NCS S4020-R90B



Style Emme
Jade

797
NCS S5020-G



Style Emme
Pine

796
NCS S5030-G30Y



Veneto
Khaki

757
NCS S5010-G70Y



Etrusco
Crocodile

091
NCS S5010-G30Y



Originale
Cornflower

460
NCS S4010-B70G



Veneto
Periwinkle

761
NCS S3030-B10G



Style Emme
Ice

765
NCS S4020-B10G



Veneto
Ocean

665
NCS S5030-R90B



Etrusco
Petrol

067
NCS S5030-B10G




Style Emme
Prussian

766
NCS S6020-B



Veneto
Midnight

768
NCS S7020-R70B



Veneto
Navy

688
NCS S6030-R80B

★ **Grands Classiques**

Une sélection de couleurs intemporelles dont la production est garantie jusqu'en 2033

Lino Tarkett



**Style Emme
Nude**
723
NCS S1515-Y70R



**Etrusco
Candy**
035
NCS S2030-Y80R



**Originale
Blossom**
435
NCS S3020-Y70R



**Veneto
Camel★**
616
NCS S1020-Y30R



**Veneto
Eggshell**
619
NCS S1020-Y20R



**Veneto
Ecrú★**
711
NCS S2010-Y20R



**Originale
Pearl**
401
NCS S 1010-Y30R



**Etrusco
Blush**
034
NCS S3040-Y80R



**Veneto
Amber★**
636
NCS S2050-Y40R



**Veneto
Copper**
634
NCS S2040-Y40R



**Veneto
Cork★**
679
NCS S2020-Y20R



**Style Emme
Tan**
719
NCS S2020-Y20R



**Originale
Raffia**
408
NCS S1515-Y30R




**Style Emme
Strawberry**
741
NCS S3040-Y90R



**Veneto
Carmine**
645
NCS S1580-Y90R



**Veneto
Terracotta★**
641
NCS S2070-Y80R



**Style Emme
Fox**
734
NCS S3040-Y50R



**Etrusco
Ginger**
038
NCS S4040-Y50R




**Veneto
Sunflower**
628
NCS S1070-Y20R



**Veneto
Corn★**
612
NCS S2040-Y10R



**Style Emme
Gold**
728
NCS S2040-Y20R



**Veneto
Crimson**
740
NCS S3060-R



**Style Emme
Berry**
743
NCS S5030-R



**Veneto
Raspberry**
945
NCS S4040-Y90R



Hematite
440
NCS S4040-Y70R



**Originale
Sienna**
434
NCS S4050-Y30R



**Originale
Ochre**
428
NCS S3040-Y30R



**Etrusco
Honey**
012
NCS S2040-Y20R



**Style Emme
Cinnamon**
731
NCS S5020-Y50R

★ Grands Classiques
Une sélection de couleurs intemporelles dont la production est garantie jusqu'en 2033


Lino Tarkett



**Veneto
Sisal★**
611
NCS S2020-Y20R



**Style Elle
Palladino**
390
NCS S2010-Y30R



**Etrusco
Cotton**
022
NCS S2010-Y20R



**Veneto
Burlap**
911
NCS S2005-Y40R



**Veneto
Ivory**
601
NCS S2005-Y10R



**Originale
Foam**
402
NCS S2502-Y



**Style Emme
Koala**
794
NCS S2502-Y



**Style Elle
Sabbia**
308
NCS S1515-Y30R



**Veneto
Silk**
625
NCS S3010-Y30R



**Style Emme
Cenere**
201
NCS S3005 Y20R



**Veneto
Storm★**
702
NCS S3502-Y



**Veneto
Fog**
703
NCS S4502-Y



**Style Emme
Cemento**
202
NCS S3502-Y



**Veneto
100% linen**
400
NCS S4020-Y30R



**Etrusco
Kraft**
032
NCS S4030-Y30R



**Style Emme
Tobacco**
730
NCS S4010-Y50R



**Veneto
Taupe dark**
714
NCS S4005-Y20R



**Style Emme
Velluto**
203
NCS S5005-Y20R



**Style Elle
Velluto**
303
NCS S5005-Y20R



**Originale
Cliff**
485
NCS S5000-N



**Etrusco
Shark**
004
NCS S4502-Y



**Originale
Clay**
431
NCS S6010-Y30R



**Style Elle
Chestnut**
451
NCS S6010-Y30R



**Style Emme
Cedar**
732
NCS S6010-Y50R




**Originale
Pepper**
473
NCS S6005-Y80R



**Style Elle
Nutmeg**
450
NCS S7010-G90Y



**Originale
Basalt**
430
NCS S7010-G90Y



**Originale
Carbon**
409
NCS S7502-G



**Originale
Granite**
486
NCS S7000-N

Lino Tarkett



Veneto Grey★
793
NCS S2502-Y



Veneto Platinum
684
NCS S2502-Y



Veneto Pewter
685
NCS S4000-N




Etrusco Metal
001
NCS S3502-Y



Veneto Aluminium★
672
NCS S4502-G



Trentino Cloud
505
NCS S5502-B



Style Emme Ferro
205
NCS S5502-Y




Veneto Pebble★
604
NCS S5502-Y




Etrusco Silver
003
NCS S4502-B



Veneto Steel★
673
NCS S6000-N



Veneto Stone
692
NCS S6502-G



Veneto Graphite★
906
NCS S7500-N



Veneto Smoke★
608
NCS S6502-Y



Style Elle Ferro
305
NCS S5502 Y




Trentino Grey pepper
503
NCS S6500-N



Veneto Concrete
686
NCS S6005-R80B



Veneto Slate★
674
NCS S8502-B



Etrusco Black
098
NCS S8502-B

MODERNE ET DURABLE

Un choix moderne et durable pour les personnes et la planète

Le Lino Tarkett est fabriqué de la même manière depuis 1898 et pourtant, c'est un revêtement de sol moderne, polyvalent et durable, fabriqué à partir de matériaux naturels et renouvelables comme l'huile de lin, la résine de pin, la farine de bois et de liège et le jute. Notre approche Cradle to Cradle™ prouve que nous concevons nos produits dans le but de contribuer positivement à l'environnement et au bien-être des personnes, à chaque étape de leur cycle de vie, tout en soutenant la transition vers une économie circulaire.

Par conséquent, **notre Linoléum xf² est neutre en carbone (cradle to gate)** comprenant l'extraction des matières premières, le transport et la fabrication du linoléum.*

Grâce à l'usage de matériaux recyclés, à notre programme de collecte et de recyclage ReStart® et aux performances environnementales du produit, le Lino Tarkett contribue à l'obtention de certifications de bâtiments écologiques telles que BREEAM, LEED, WELL et HQE. D'autre part, par sa composition, le Lino Tarkett est une des meilleures solutions de revêtements de sol pour répondre aux exigences carbone de la RE2020 qui favorise le recours aux matériaux biosourcés. Il répond également au label Bâtiment Biosourcé, qui permet l'obtention de subventions dans certaines régions.



Cradle to Cradle Certified™ est le programme de certification multi-attributs à base scientifique le plus avancé au monde pour la conception, la fabrication et la vérification de matériaux et de produits sûrs, circulaires et fabriqués de manière responsable.

Les produits certifiés Cradle to Cradle™ sont certifiés sur la base de leurs performances durables dans cinq domaines essentiels : L'utilisation de matériaux sains, la réutilisation des matériaux, la gestion des énergies renouvelables et du CO₂, la gestion responsable de l'eau, la responsabilité sociétale et éthique de l'entreprise.

*EPD N°4789356590.101.1

Le linoléum est un produit durable fabriqué dans une de nos usines respectueuse de l'environnement et à partir de matériaux naturels soigneusement sélectionnés.

NOUVEAU - Le linoléum de Tarkett est recyclable, même en fin d'usage !

Le Linoléum xf² est recyclé en nouvelles matières premières pour produire des revêtements de sol de qualité comparable aux produits d'origine. Retrouvez toutes les performances environnementales du Lino Tarkett, dont son faible impact sur le réchauffement climatique, dans notre FDES individuelle vérifiée, consultable sur INIES et sur notre site internet*.




AVEC **DES MATÉRIAUX**
JUSQU'À 76% BIOSOURCÉS

Le Lino Tarkett est fabriqué à partir **d'ingrédients naturels et renouvelables** et a reçu **le classement Silver** du programme **C2C** pour la santé et l'environnement.



Le Lino Tarkett est produit de manière durable dans notre usine de Narni, en Italie, où nous travaillons **en permanence à réduire notre empreinte carbone**. Sa composition biosourcée fait de lui une réponse concrète aux enjeux carbone de la RE2020.



NOUVEAU - Le Lino Tarkett **peut désormais être recyclé même en fin d'usage**. Avec le recyclage des chutes de production et des chutes de pose, cela réduit notre impact sur le climat.



Le Lino Tarkett est conçu pour une qualité de l'air intérieure optimale, ce qui contribue **à protéger la santé et le bien-être des personnes** grâce à des émissions de COV quasiment indétectables et est approuvé par Allergy UK.



Éco-conception

Pour fabriquer le linoléum, nous utilisons des matériaux qui contribuent positivement à la santé des personnes et à l'environnement.

Le système en boucle fermée commence ici, de sorte que les matériaux de qualité que nous utilisons deviennent des ressources futures qui peuvent être réutilisés :

- Notre Lino Tarkett est certifié C2C™ Silver

76 % de contenu biosourcé.

Jusqu'à **97 % de matières premières naturelles** -huile de lin, résine de pin, farine de bois et de liège, carbonate de calcium et jute.

Jusqu'à **77 % de contenu provenant de ressources renouvelables ou abondantes**, y compris de fournisseurs locaux.

100 % Des ingrédients ont été évalués positivement **selon la certification Cradle to Cradle™** pour préserver la santé et l'environnement.

100 % recyclable - le Lino Tarkett peut être recyclé en matières premières pour de nouveaux produits ou emballages.

30 ans Le linoléum est **un produit durable dont la longévité peut atteindre 30 ans**, comme l'indique son EPD (Environmental Product Declaration)*.



Production durable

Notre programme World-Class Manufacturing nous pousse à améliorer constamment nos processus de production, ce qui nous permet de réduire notre impact carbone et de préserver l'environnement.

100 % d'électricité renouvelable.

100 % de l'eau industrielle est recyclée et fonctionne en circuit fermé. L'eau de pluie est également collectée et utilisée.

34 % de notre énergie est auto-générée. Nous produisons de l'électricité à partir d'un système de trigénération afin d'accroître l'efficacité énergétique de manière économique et durable. Nous utilisons également des panneaux photovoltaïques, une chaudière à biomasse et un système d'énergie géothermique.

0 % de chutes de production mises en décharge.

60 % de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2010 (ce qui correspond à 1000 tours du monde en voiture).

- Pionnier des systèmes de gestion de la responsabilité sociale SA 8000 et de la lutte contre la corruption ISO 37001, en plus des systèmes de gestion de la qualité ISO9001, de l'environnement ISO14001, de l'énergie ISO50001 et de la santé et de la sécurité au travail ISO 45001.



Recyclage

De cette façon, le Lino Tarkett peut être transformé en nouveaux produits et avoir un impact positif sur notre empreinte carbone.

- Les chutes de pose propres et maintenant les revêtements en fin d'usage (NOUVEAU) peuvent être collectés et recyclés dans le cadre du programme **ReStart®** de Tarkett,

- Le Lino Tarkett est **100% recyclable**.

- **En recyclant 750 tonnes de linoléum par an, nous réduisons notre impact sur le changement climatique** : économie totale de gaz à effet de serre de 7,1 kg d'éq. CO₂/m² (recyclage des chutes de pose) et de 5,4 kg d'éq. CO₂/m² (recyclage des revêtements en fin d'usage).

- **Les matériaux recyclés** tels que la poudre de linoléum, le liège et la farine de bois **entrent jusqu'à 36%** dans la composition du Lino Tarkett, ce qui contribue à réduire les apports en matières premières vierges.



Santé et bien-être

Nous créons des revêtements de sol conçus pour favoriser la qualité de l'air intérieur, ce qui contribue à protéger la santé et le bien-être des personnes.

- **Qualité de l'air intérieur optimale** avec des émissions de COV (Composés Organiques Volatils) quasiment indétectables ($\leq 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$), et 100 fois inférieur aux normes fixées par les réglementations européennes les plus strictes.

- **Naturellement sans phtalate.**

- **Propriétés antibactériennes naturelles.** Le Lino Tarkett possède des propriétés naturellement antibactériennes contre les bactéries les plus courantes, tels que E-coli et MRSA.

- **Approuvé par Allergy UK : l'évaluation d'Allergy UK** a prouvé que, s'il est nettoyé et entretenu comme recommandé, le Lino Tarkett aide à éliminer les allergènes liés aux acariens, aux pollens, aux poils de chat et de chien, aux moisissures et aux champignons.

- **Nous proposons des solutions d'une performance acoustique de 19 dB**, afin de réduire la pollution sonore.

Fournir des informations transparentes

Pour l'évaluation du cycle de vie de nos produits, nous travaillons avec des partenaires et les autorités compétentes, en nous concentrant sur :

- **L'approvisionnement responsable** : tous nos fournisseurs doivent répondre à des critères de qualité, de coût, d'environnement et de responsabilité sociale.
- Le programme de collecte et de recyclage **ReStart®** : notre usine de Narni, en Italie, vise à augmenter la quantité de chutes de pose et de revêtement en fin d'usage qu'elle recycle (NOUVEAU).

* Basé sur une installation réalisée par un poseur professionnel, formé par Tarkett et suivant les spécificités du Lino Tarkett.

MODERNE ET PERFORMANT

Une solution résistante pendant des années

Depuis 150 ans, les revêtements de sol en linoléum sont appréciés pour leur beauté naturelle, leur confort, leur durabilité et leur polyvalence dans la plupart des environnements intérieurs. Tarkett a été l'un des premiers à innover dans les traitements de surface, avec la technologie xf²™ appliquée à son linoléum, afin d'améliorer la résistance et de simplifier l'entretien, pour des économies importantes de nettoyage et d'entretien.

xf²™ pour d'excellentes performances

- Le traitement de surface en polyuréthane micro-renforcé scelle et durcit la surface pour la rendre plus résistante à la saleté et à l'usure quotidienne.
- Ni cire, ni métallisation, à vie*.

Résistance supérieure à l'abrasion et aux produits chimiques

Le traitement de surface protecteur peut être affecté pendant l'usage du produit (par le trafic), ce que nous avons simulé par un test d'abrasion. Les résultats montrent que le produit phare d'un concurrent est endommagé après le test de résistance à l'abrasion, tandis que le **traitement de surface xf²™** de Tarkett reste intact, permettant de résister aux produits chimiques.


Avant abrasion



Après abrasion



Concurrent



xf²™ de Tarkett

Cordons de soudure xf²™

Nos cordons de soudure pour Lino Tarkett sont faciles à installer et offrent une excellente résistance à toutes sortes de salissures et à l'abrasion pour un nettoyage plus efficace. Les cordons de soudure multicolores sont coordonnés avec nos coloris Grands Classiques pour une finition parfaite.

Simplifier le nettoyage et l'entretien

Le traitement de surface xf²™ renforcé Lino Tarkett rend inutile toute cire ou métallisation à vie*. Cela signifie que le nettoyage et l'entretien deviennent moins fréquents et moins intenses, ce qui réduit l'utilisation d'eau, d'énergie et de détergents pour une meilleure empreinte carbone.

Propriétés antibactériennes naturelles

Le Lino Tarkett possède des propriétés naturellement antibactériennes contre les bactéries les plus courantes, tels que E-coli et MRSA.

* À condition que les systèmes de tapis de protection aux accès soient correctement mis en place, qu'un entretien régulier soit effectué, que les pieds de meubles soient adaptés au revêtement et correctement protégés, et que des inspections quotidiennes soient effectuées.

Le coût réduit du cycle de vie du Lino Tarkett

Le coût d'achat et les frais de pose ne représentent généralement qu'une faible part du coût total d'un revêtement de sol. Le reste concerne le nettoyage et l'entretien, tout au long de la vie du sol. Comme le Lino Tarkett ne nécessite aucun traitement de surface après l'installation et aucune cire ou aucun polissage pendant sa durée de vie, son coût total est nettement inférieur. Par rapport à un autre revêtement de sol en linoléum traité, le surcoût est rentabilisé en 2 ans.

Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Tarkett.

ENTRETIEN

Entretien du traitement de surface xf²TM : ni cire, ni métallisation, à vie*

Les protocoles de nettoyage modernes visent à réduire la quantité d'eau utilisée, en utilisant des techniques de nettoyage plus sèches, comme l'utilisation de mops préimprégnés et lavés de manière centralisée, et de machines plus efficaces. Cela facilite le travail du personnel de nettoyage et le rend plus efficace. Cela réduit également l'impact sur l'environnement, car ces protocoles nécessitent moins d'eau et de détergents.

Nettoyage initial du site

Après l'installation, le site doit être nettoyé à l'aide d'un aspirateur, d'un balai ou d'un bandeau humide pour éliminer les poussières et les saletés non adhérentes. Une autolaveuse avec aspiration combinée à des brosses adaptées ou des pads rouges nettoie très efficacement les grandes surfaces. Utilisez un détergent à faible pH (3-5). Le traitement de surface du xf²TM résistera facilement à ce type de nettoyage.

Nettoyage quotidien et régulier

Enlever la poussière et la saleté avec un bandeau préimprégné, une gaze microfibre jetable. Ou utiliser un aspirateur. Les taches peuvent être éliminées spécifiquement à l'aide d'une mop humide, avec de l'eau ou une solution détergente appropriée. S'assurer que le sol est exempt d'eau ou de liquide dans les 15 à 20 secondes suivant le nettoyage. Si nécessaire, nettoyer par pulvérisation à l'aide d'une monobrosse équipée de pads rouges.


Les pieds de meubles à arêtes vives ou mal entretenus, le sable, les cailloux et les mouvements répétés sur une zone spécifique endommagent tout type de revêtement de sol au fil du temps.

Nettoyage périodique

Machine combinée : utiliser un détergent neutre dilué. Vitesse faible 150-250 tr/min ou plus. Les pads rouges/bruns sont généralement les plus adaptés.

ou 

- Brossage mécanique + aspiration humide
- Appliquer une solution de nettoyage (assez forte, pH 10-11, après dilution) et laisser agir pendant 5-10 min.
 - Nettoyer le sol à l'aide d'une monobrosse à usage intensif (disque rouge).
- Aspirer immédiatement l'eau sale.
- Rincer à l'eau claire et laisser sécher le sol.



Formation

Poser le linoléum requiert une expertise technique spécifique. Nous proposons une gamme de formations à la demande pour les distributeurs, les installateurs et les équipes d'entretien sur les produits Tarkett, les techniques générales d'installation et d'entretien, ainsi que l'installation spécifique sur site. Nous pouvons dispenser ces cours dans nos centres de formation. Nos conseillers techniques peuvent également fournir une assistance au début des projets d'installation ou de construction.

Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Tarkett.

LinoWall candy 135 / Originale carbon 409



* À condition que les systèmes de tapis de protection aux accès soient correctement mis en place, qu'un entretien régulier soit effectué, que les pieds de meubles soient adaptés au revêtement et correctement protégés, et que des inspections quotidiennes soient effectuées.

UNE POLVALENCE

Effet de jaunissement naturel

Une fois déballé et en raison du processus naturel de production, le linoléum se présente parfois avec un film de surface légèrement jaune.

La teinte jaune disparaîtra progressivement dans les 24 heures suivant l'exposition au soleil (selon conditions d'exposition).

Le phénomène est réversible et le film jaune peut réapparaître dans les zones couvertes par des meubles ou d'autres objets.

Il disparaîtra bien sûr à nouveau une fois exposé à la lumière du jour.

Originale Ochre 428 / LinoWall Honey 112



Linoléum Silencio xf²™

Solution acoustique - 19 dB - 3,8 mm

Linoléum de 2,5 mm avec envers de jute et sous-couche en mousse polyuréthane recyclée, pour une excellente efficacité acoustique de 19 dB.



Elafono

Sous-couche acoustique - jusqu'à 15 dB

Sous-couche en liège de 2,0 mm d'épaisseur, 100% naturel, qui se combine avec n'importe quel linoléum compact Tarkett pour obtenir une réduction sonore supplémentaire (jusqu'à 15 dB, selon le produit).

Disponible en rouleaux.

Rouleaux pré-découpés en dalles pour les planchers techniques

608 x 608 mm

Prédécoupage du linoléum prêt à l'emploi. Conçues pour les planchers techniques, elles sont disponibles sur demande dans tous les décors et toutes les couleurs, en versions compactes et acoustiques.


Accessoires

Plinthes en linoléum (SOS) et plinthes préformées en linoléum (SIS)

Coloris disponibles coordonnés aux sols.



Plinthe décorative pour linoléum SOS 60 - 80



Plinthe préformée en linoléum SIS - 60 - 80 - 100



Angle préformé sortant en linoléum SIS - 60 - 80 - 100

TRADITION

L'usine de Lino Tarkett fête son 124^e anniversaire en 2022.



L'usine de Lino Tarkett de Narni (Italie), facilement reconnaissable à la forme caractéristique de son bâtiment dédié aux étuves, a commencé à produire du linoléum à la fin du XIX^e siècle.

L'usine a représenté l'une des premières industries de la région, façonnant le développement de Narni et de ses environs.



Revêtement de sol traditionnel fabriqué en Italie

L'Ombrie, l'une des plus petites régions d'Italie, se trouve au centre du pays. L'usine de Lino Tarkett a commencé à produire à Narni à la fin du XIX^e siècle, lorsque les pays européens utilisaient couramment le linoléum pour les sols et les revêtements muraux. Dans les années 1920, on comptait une centaine de sites fabriquant du linoléum. Au début des années 1990, Tarkett a commencé à moderniser l'ensemble du processus de production. Aujourd'hui, le site de Narni est accrédité ISO 9001 (Système de qualité) et détient d'importantes certifications environnementales, notamment ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001 (Systèmes de gestion de la santé et de la sécurité au travail) SA 8000 (Responsabilité sociale), ISO 37001 (Systèmes de gestion anti-corruption), le Nordic Swan Ecolabel et Der Blaue Engel. Tarkett est un acteur mondial, exportant plus de 90% de son linoléum à travers le monde.

Tradition et innovation

Soucieux de l'environnement, nous avons innové et amélioré nos pratiques de fabrication afin de réduire notre impact sur l'environnement. Par conséquent, le Lino Tarkett est une solution de revêtement de sol qui allie le savoir-faire artisanal à la technologie la plus avancée.

Collection Lino Tarkett

Découvrez la nouvelle collection de Lino Tarkett

Couleur	Réf	Veneto xF ² 2,0 mm	Linoléum xF ² (2,5 mm)	Veneto xF ² 3,2 mm	Linoléum Silencio xF ² (3,8 mm)	Code NCS du linoléum	Cordon de soudure Uni	Code NCS du cordon de soudure uni	Cordon de soudure multicolore	Code NCS du cordon de soudure multicolore	I.R.	
											Luminosité**	IR**
100% linen	400		14172400	14173400	14792400	S4020-Y30R	14009400	S4020-Y30R			59,18	27%
ivory	601		14172601			S2005-Y10R	14009601	S2010-Y10R			74,8	48%
* pebble	604	14171604	14172604		14792604	S5502-Y	14009205	S6005-G80Y	14002604	S5502-Y	50,3	19%
* smoke	608	14171608	14172608		14792608	S6502-Y	14009608	S6005-G80Y	14002608	S6502-Y	45,7	15%
* sisal	611	14171611	14172611	14173611		S2020-Y20R	14009611	S2020-Y30R	14002611	S2020-Y20R	70,3	41%
* corn	612		14172612			S2040-Y10R	14009219	S2050-Y	14002612	S2040-Y10R	73,8	46%
* camel	616		14172616			S1020-Y30R	14009631	S3020-Y30R	14002616	S1020-Y30R	71,2	42%
eggshell	619		14172619			S1020-Y20R	14009619	S2020-Y10R			76,8	51%
silk	625	14171625	14172625			S3010-Y30R	14009625	S3010-Y			62,7	31%
sunflower	628		14172628	14173628	14792628	S1070-Y20R	14009628	S2060-Y30R			67,3	37%
copper	634		14172634			S2040-Y40R	14009636	S2060-Y30R			63,3	32%
* amber	636		14172636	14173636		S2050-Y40R	14009636	S2060-Y30R	14002636	S2050-Y40R	58,35	26%
* terracotta	641		14172641	14173641		S2070-Y80R	14009641	S3060-Y70R	14002641	S2070-Y80R	45,04	15%
carmine	645		14172645	14173645		S1580-Y90R	14009645	S2070-Y90R			42	13%
* horizon	663	14171663	14172663	14173663		S4010-R90B	14009660	S4005-R80B	14002663	S4010-R90B	59,73	28%
ocean	665		14172665			S5030-R90B	14009665	S5030-R90B			45,1	15%
lavender	670		14172670	14173670		S4020-R90B	14009670	S4020-R80B			50,96	19%
* zinc	671	14171671	14172671		14792671	S4502-Y	14009671	S4502-G	14002671	S4502-Y	61,06	29%
* aluminium	672	14171672	14172672	14173672		S4502-G	14009672	S4502-G	14002672	S4502-G	57,74	26%
* steel	673	14171673	14172673	14173673		S6000-N	14009673	S6005-B20G	14002673	S6000-N	50,2	19%
* slate	674		14172674	14173674	14792674	S8502-B	14009098	S8502-B	14002674	S8502-B	29,84	6%
* cork	679	14171679	14172679			S2020-Y20R	14009611	2020-Y30R	14002679	S2020-Y20R	69,52	40%
platinum	684		14172684		14792684	S2502-Y	14009793	S3005-G80Y			70,18	41%
pewter	685		14172685		14792685	S4000-N	14009685	S3502-B			62,63	31%
concrete	686		14172686		14792686	S6005-R80B	14009686	S6005-B20G			44,8	14%
navy	688		14172688	14173688		S6030-R80B	14009220	S7020-R90B			30,26	6%
stone	692		14172692		14792692	S6502-G	14009692	S5502-G			45,72	15%
absinthe	695		14172695	14173695	14792695	S3040-G80Y	14009695	S2050-G60Y			62,65	31%
* storm	702	14171702	14172702		14792702	S3502-Y	14009202	S4502-Y	14002702	S3502-Y	61	29%
fog	703	14171703	14172703		14792703	S4502-Y	14009703	S4502-Y			61,14	29%
* ecru	711	14171711	14172711			S2010-Y20R	14009611	S2020-Y30R	14002711	S2010-Y20R	73,19	45%
taupe dark	714		14172714			S4005-Y20R	14009303	S5005-Y20R			60,31	28%
crimson	740		14172740			S3060-R	14009740	S3060-R			39,23	11%
apple green	754		14172754			S2050-G40Y	14009754	S3040-G40Y			63,54	32%
khaki	757		14172757			S5010-G70Y	14009495	S5010-G90Y			55,38	23%
periwinkle	761		14172761	14173761		S3030-B10G	14009761	S4030B-30G			49,52	18%
midnight	768		14172768			7020-R70B	14009220	S7020-R90B			35,35	9%
* grey	793	14171793	14172793	14173793		S2502-Y	14009793	S3005-G80Y	14002793	S2502-Y	67,91	38%
* graphite	906	14171906	14172906		14792906	S7500-N	14009906	S6005-B20G	14002906	S7500-N	37,61	10%
burflap	911	14171911	14172911			S2005-Y40R	14009625	S3040-Y20R			72,69	45%
raspberry	945		14172945			S4040-Y90R	14009945	S4040-Y80R			40,52	12%

* Grands Classiques.
** I.R. de la surface = ρ-valeur de réflexion de la lumière (rho) ρ=100 x ((L+16)/116)³
*** Valeur mesurée avec spectrophotomètre

Couleur	Réf	Linoléum xF ² (2,5 mm)	Code NCS du linoléum	Cordon de soudure Uni	Code NCS du cordon de soudure uni	I.R.	
						Luminosité**	IR**
metal	001	14177001	S3502-Y	14009793	S3005-G80Y	67,47	37%
silver	003	14177003	S4502-B	14009692	S5502-G	54,85	23%
shark	004	14177004	S4502-Y	14009703	S4502-Y	61,54	30%
honey	012	14177012	S2040-Y20R	14009012	S2050-Y20R	68,6	39%
cotton	022	14177022	S2010-Y20R	14009700	S2010-Y10R	76,17	50%
kraft	032	14177032	S4030-Y30R	14009032	S4020-Y40R	57,37	25%
blush	034	14177034	S3040-Y80R	14009034	S3050-Y80R	52,28	20%
candy	035	14177035	S2030-Y80R	14009435	S2020-Y60R	65,8	35%
ginger	038	14177038	S4040-Y50R	14009734	S3040-Y50R	51,51	20%
olive	055	14177055	S3020-G30Y	14009055	S3020-G40Y	66,78	36%
basil	056	14177056	S4030-B90G	14009056	S3040-B90G	54,51	22%
sky	062	14177062	S2040-B10G	14009062	S2040-B10G	67,58	37%
petrol	067	14177067	S5030-B10G	14009766	S6020-B	44,13	14%
denim	070	14177070	S4020-B	14009765	S4030-B	54,54	22%
crocodile	091	14177091	S5010-G30Y	14009091	S5010-G30Y	55,09	23%
black	098	14177098	S8502-B	14009098	S8502-B	26,6	5%

Couleur	Réf	Linoléum xF ² (2,5 mm)	Linoléum Silencio xF ² (3,8 mm)	Code NCS du linoléum	Cordon de soudure Uni	Code NCS du cordon de soudure uni	I.R.	
							Luminosité**	IR**
cenere	201	14235201		S3005 Y20R	14009201	S3010-Y20R	64,84	34%
cemento	202	14235202	14682202	S3502 Y	14009202	S4502-Y	58,25	26%
velluto	203	14235203		S5005 Y20R	14009303	S5005-Y20R	46,69	16%
ferro	205	14235205		S5502 Y	14009205	S6005-G80Y	42,86	13%
tan	719	14235719		S2020Y20R	14009619	S2020-Y10R	76,36	50%
nude	723	14235723		S1515-Y70R	14009435	S3020-Y60R	77,65	53%
gold	728	14235728		S2040-Y20R	14009628	S2060-Y30R	72,2	44%
tobacco	730	14235730		S4010-Y50R	14009502	S5010-Y10R	56,54	24%
cinnamon	731	14235731		S5020-Y50R	14009731	S 5030-Y30R	47,03	16%
cedar	732	14235732		S6010-Y50R	14009524	S7010-Y30R	49,18	18%
fox	734	14235734		S3040-Y50R	14009734	S3040-Y50R	57,75	26%
strawberry	741	14235741		S3040-Y90R	14009741	S 3050-Y80R	51,83	20%
berry	743	14235743		S5030-R	14009743	S5040-R	38,45	10%
pear	753	14235753		S3030-G50Y	14009753	S3030-G60Y	63,62	32%
mojito	755	14235755		S2030-G50Y	14009754	S3040-G40Y	73,98	47%
pistachio	758	14235758		S3010-G20Y	14009758	S 4020-B90G	66,17	36%
aqua	759	14235759		S3020-B60G	14009759	S3020-B70G	67,05	37%
carolina	760	14235760	14682760	S2010-G	14009760	S2010-B70G	72,6	45%
sapphire	763	14235763		S2030-B30G	14009763	S3020-B30G	69,47	40%
ice	765	14235765		S4020-B10G	14009765	S4030-B	54,77	23%
prussian	766	14235766	14682766	S6020-B	14009766	S6020-B	40,96	12%
koala	794	14235794		S2502-Y	14009793	S3005-G80Y	75,15	49%
pine	796	14235796	14682796	S5030-G30Y	14009796	S5020-G30Y	47,38	16%
jade	797	14235797		S5020-G	14009797	S5020-G	47,05	16%

Couleur	Réf	Linoléum xF ² (2,5 mm)	Linoléum Silencio xF ² (3,8 mm)	Code NCS du linoléum	Cordon de soudure Uni	Code NCS du cordon de soudure uni	I.R.	
							Luminosité**	IR**
velluto	303	14225303	14683303	S5005 Y20R	14009303	S5005-Y20R	54,14	22%
ferro	305	14225305		S5502 Y	14009205	S6005-G80Y	45,92	15%
sabbia	308	14225308		S1515 Y30R	14009611	2020-Y30R	73,53	46%
palladino	390	14225390		S2010-Y30R	14009625	S3010-Y	76,12	50%
nutmeg	450	14225450		S 7010-G90Y	14009632	S7005-Y80R	34,23	8%
chestnut	451	14225451		S6010-Y30R	14009524	S7010-Y30R	45,5	15%

TRENTINO	Couleur	Ref	Linoléum xf ² (2,5 mm)	Code NCS du linoléum	Cordon de soudure Uni	Code NCS du cordon de soudure uni	I.R.	
							Luminosité**	IR**
	salt	501	14602501	S3005-G20Y	14009793	S3030-G40Y	66,67	36%
	grey pepper	503	14602503	S6500-N	14009207	S7005-G50Y	41,61	12%
	cloud	505	14602505	S5502-B	14009673	S6005-B20G	52,2	20%

NOUVEAU - ORIGINALE	Couleur	Ref	Linoléum xf ² (2,5 mm)	Linoléum Sintetico xf ² (3,8 mm)	Code NCS du linoléum	Cordon de soudure Uni	Code NCS du cordon de soudure uni	I.R.	
								Luminosité**	IR**
	100% linen	400	Voir Veneto		S 4020-Y30R	14009400	S4020-Y30R	59,18	27%
	pearl	401	14142401		S 1010-Y30R	14009700	S2010-Y10R	83,62	63%
	foam	402	14142402	14232402	S 2502-Y	14009002	S3010-G70Y	73,62	46%
	raffia	408	14142408		S 1515-Y30R	14009611	S2020-Y30R	78,26	54%
	carbon	409	14142409		S 7502-G	14009098	S8502-B	32,03	7%
	ochre	428	14142428		S 3040-Y30R	14009428	S 3040-Y20R	59,85	28%
	basalt	430	14142430		S 7010-G90Y	14009430	S6502-Y	36,24	9%
	clay	431	14142431		S 6010-Y30R	14009524	S7010-Y30R	42,38	13%
	sienna	434	14142434		S 4050-Y30R	14009434	S3050-Y50R	54,68	23%
	blossom	435	14142435		S 3020-Y70R	14009435	S3020-Y60R	64,48	33%
	hematite	440	14142440		S 4040-Y70R	14009945	S4040-Y80R	45,93	15%
	cornflower	460	14142460		S 4010-B70G	14009460	S4020-B50G	55,42	23%
	pepper	473	14142473	14232473	S 6005-Y80R	14009473	S6005-Y80R	46,69	16%
	cliff	485	14142485		S 5000-N	14009692	S5502-G	57,69	26%
	granite	486	14142486		S 7000-N	14009906	S6005-B20G	40,22	11%
	lichen	495	14142495		S 4010-G90Y	14009495	S5010-G90Y	56,75	25%

NOUVEAU - LINOWALL	Couleur	Ref	Linowall xf ² 2 mm - 2 m de large	Linowall xf ² 2 mm - Coupez à 1 m de large	Code NCS du linoléum	Cordon de soudure Uni	Code NCS du cordon de soudure uni	I.R.	
								Luminosité**	IR**
	metal	101	14110101	14011101	S3502-Y	14009793	S3005-G80Y	67,9	38%
	silver	103	14110103	14011103	S4502-B	14009692	S5502-G	54,85	23%
	honey	112	14110112	14011112	S2040-Y20R	14009012	S2050-Y20R	69,32	40%
	cotton	122	14110122	14011122	S2010-Y20R	14009700	S2010-Y10R	77,03	52%
	kraft	132	14110132	14011132	S4030-Y30R	14009032	S4020-Y40R	57,37	25%
	candy	135	14110135	14011135	S2030-Y80R	14009435	S3020-Y60R	65,8	35%
	ginger	138	14110138	14011138	S4040-Y50R	14009734	S3040-Y50R	51,51	20%
	olive	155	14110155	14011155	S3020-G30Y	14009055	S3020-G40Y	67,19	37%
	denim	170	14110170	14011170	S4020-B	14009765	S4030-B	54,54	22%
	crocodile	191	14110191	14011191	S5010-G30Y	14009091	S5010-G30Y	55,09	23%

Produit	Rouleaux 2 mm d'épaisseur jusqu'à 15 dB d'efficacité acoustique
ELAFONO	1861030

Découvrez la nouvelle gamme
de Lino Tarkett




** I.R. de la surface = ρ-valeur de réflexion de la lumière (rho) ρ=100 x ((L+16)/116)³
*** Valeur mesurée avec spectrophotomètre

Références



Pour plus de références,
consultez notre site web.



Erasmus Riedberg Day Care Centre
RIEDBERG, FRANKFURT, ALLEMAGNE
Style Emme Silencio xf²™ 19dB

Lycée public
NORT-SUR-ERDRE, FRANCE
Architecte : AIA Life Designers
Veneto xf²™ / Trentino xf²™ / Style Emme xf²™

Données techniques

CLASSIFICATION	NORMES	Veneto xf ² 2 mm	Linoléum xf ²
Norme de spécification		NF EN ISO 24011	NF EN ISO 24011
Classification Européenne	NF EN ISO 10874	23/32/41	23/34/43
Classement UPEC		-	U4P3E1/2C2
CARACTÉRISTIQUES	NORMES		
Longueur x largeur (m)	NF EN ISO 24341	≤ 32 x 2	≤ 32 x 2
Épaisseur totale (mm)	NF EN ISO 24346	2	2,5
Masse surfacique totale (g/m ²)	NF EN ISO 23997	2300	2900
PERFORMANCES MARQUAGE CE	NORMES		
Réaction au feu	NF EN 13501-1	Cfl s1	Cfl s1
Résistance thermique	NF EN ISO 10456	0,012 m ² K/W - Apte au sol chauffant	0,015 m ² K/W - Apte au sol chauffant
Potentiel de charge électrostatique	NF EN 1815	< 2 kV - Antistatique	< 2 kV - Antistatique
Glissance	NF EN 13893	μ ≥ 0,30 (classe DS)	μ ≥ 0,30 (classe DS)
PERFORMANCES TECHNIQUES	NORMES		
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	Valeur certifiée : ≤ 0,15 mm Meilleure valeur mesurée : 0,07 mm	Valeur certifiée : ≤ 0,15 mm Meilleure valeur mesurée : 0,08 mm
Flexibilité	NF EN ISO 23344 Méthode A	≤ 25 mm Ø	
Efficacité acoustique au bruit de choc revendiquée	NF EN ISO 717-2	ΔL _w = 5 dB	ΔL _w = 6 dB
Efficacité acoustique au bruit de choc certifiée	NF EN ISO 717-2	-	-
Sonorité à la marche	NF S 31-074	Classe C < 85 dB	Classe C < 85 dB
Efficacité acoustique au bruit de choc revendiquée avec Elafono	NF EN ISO 717-2	ΔL _w = 14 dB	ΔL _w = 14 dB
Résistance à la glissance	DIN 51130	R9	R9
Solidité des coloris à la lumière	NF EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
Envers		Toile de jute	Toile de jute
Traitement de surface		xf ²	xf ²
PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES	NORMES		
COVT à 28 jours	ISO 16000-9	≤ 10 μg/m ³	≤ 10 μg/m ³
Contenu biosourcé		76%	76%
Recyclable en fin d'usage		Oui	Oui
FDES		FDES individuelle disponible sur la base INIES	
EPD	ISO 14025	-	Carbone négatif sur l'ensemble du cycle (A1-A3)
Electricité renouvelable		100%	100%
Détermination de l'activité antibactérienne	ISO 22196	Naturellement antibactérien	Naturellement antibactérien

NF EN ISO 24011 Linoléum calandré à **une seule couche** sur support de jute
NF EN 686 Linoléum sur un support en mousse

Veneto xf ² 3,2 mm	Linoléum Silencio xf ²	Linowall 2 mm
NF EN ISO 24011	NF EN 686	-
23/34/43	23/33/41	-
-	U4P3E1/2C2	-
≤ 32 x 2	≤ 32 x 2	≤ 16 x 2 Sur demande largeur découpée à 1 m
3,2	3,8	2
3800	3350	2900
Cfl s1	Cfl s1	B-s2,d0
0,019 m ² K/W - Apte au sol chauffant	0,042 m ² K/W - Apte au sol chauffant	0,018 m ² K/W
< 2 kV - Antistatique	< 2 kV - Antistatique	< 2 kV - Antistatique
μ ≥ 0,30 (classe DS)	μ ≥ 0,30 (classe DS)	-
Valeur certifiée : ≤ 0,15mm Meilleure valeur mesurée: 0,10 mm	Valeur certifiée : ≤ 0,30 mm Meilleure valeur mesurée: ≤ 0,20 mm	-
ΔL _w = 8 dB	-	-
-	ΔL _w = 19 dB	-
Classe B < 75 dB	Classe A < 65 dB	-
ΔL _w = 15 dB	Non applicable	-
R9	R9	-
≥ 6	≥ 6	≥ 6
Toile de jute	Mousse polyurethane recyclé	Toile de jute
xf ²	xf ²	xf ²
≤ 10 μg/m ³	≤ 10 μg/m ³	≤ 10 μg/m ³
76%	76%	N/a
Oui	Oui	Oui
-	FDES individuelle disponible sur la base INIES	
-	-	-
100%	100%	100%
Naturellement antibactérien	Naturellement antibactérien	Naturellement antibactérien



Elafono (sous-couche) 100% 85% Natural Removable 100% 34% Recyclable PHthalate FREE Better Indoor Air Quality *TVOC AT 28 DAYS	Originale 97% 77% Natural Removable 100% 30% Recyclable PHthalate FREE Optimal Indoor Air Quality *TVOC AT 28 DAYS	Trentino 94% 76% Natural Removable 100% 36% Recyclable PHthalate FREE Optimal Indoor Air Quality *TVOC AT 28 DAYS
Etrusco 94% 76% Natural Removable 100% 36% Recyclable PHthalate FREE Optimal Indoor Air Quality *TVOC AT 28 DAYS	Silencio 83% 65% Natural Removable 100% 40% Recyclable PHthalate FREE Optimal Indoor Air Quality *TVOC AT 28 DAYS	Veneto 94% 76% Natural Removable 100% 36% Recyclable PHthalate FREE Optimal Indoor Air Quality *TVOC AT 28 DAYS
	Style 96% 76% Natural Removable 100% 36% Recyclable PHthalate FREE Optimal Indoor Air Quality *TVOC AT 28 DAYS	

Les informations ci-dessus sont susceptibles d'être modifiées en cas d'améliorations futures. Janvier 2022

CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ : Bien que le plus grand soin ait été apporté à leur élaboration, les données fournies ici peuvent différer et être sujettes à des modifications d'un point de vue technique.

Dans son souci d'améliorer ses solutions de sol, Tarkett se réserve le droit de modifier ses spécifications techniques, ses couleurs et ses matériaux à tout moment et sans préavis. Veuillez vérifier la disponibilité effective des produits présentés au moment de la commande. En raison des limites techniques de reproduction, l'apparence du produit peut varier par rapport aux échantillons, panneaux ou autres matériels de présentation visuelle exposés au client. Il est impératif que les produits soient correctement installés si l'on veut qu'ils fonctionnent correctement et en toute sécurité. Se reporter aux instructions techniques d'installation et d'entretien de Tarkett, disponibles sur www.tarkett.com ou chez votre revendeur Tarkett.

***Elafono :** Sous-couche en liège de 2,0 mm, 100% naturelle, qui se combine avec n'importe quel linoléum compact Tarkett pour obtenir une réduction sonore supplémentaire (jusqu'à 15 dB, selon le produit). Disponible en rouleaux ≤ 32 m x 2 m.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Tarkett a été le premier fabricant de revêtements de sol en linoléum à être certifié Cradle to Cradle™ - soulignant ainsi notre engagement ferme en faveur du développement durable.

Certifications produits



Toutes nos gammes de linoléum

Certifications internationales



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



*Carbon biobased



**Carbon biobased certificate 8C226




Certificate n. DIC-00017




Certifications d'usine



Tous nos produits en linoléum sont éligibles pour les crédits LEED v4. Pour obtenir plus d'information : <http://www.c2ccertified.org/products/registry>





TARKETT HUMAN-CONSCIOUS DESIGN™

Tarkett Human-Conscious Design™ est notre promesse de nous engager auprès des générations actuelles et futures. De créer des revêtements de sol et surfaces sportives bons pour les personnes et la planète. Et de le faire chaque jour.

Nous réussissons grâce à la synergie de trois engagements :

- Appréhender pleinement les besoins de nos clients et utilisateurs
- Faire des choix engagés. Pour les personnes et la planète
- Etre à vos côtés. A chaque étape de votre projet.

